ZELIIX XXL

Colle améliorée pour grands formats

Classe C2TE

Présentation du produit

ZELIIX XXL est une colle cimentaire pour la pose de carreaux de grand format, en intérieur et en extérieur sur supports adaptés. Elle est conditionnée en sacs de 25 kg.

Points clés

- Pose de carreaux de grand format.
- Double encollage lorsque nécessaire.
- Supports stables et correctement préparés.
- Temps ouvert indiqué sur le conditionnement : 30 minutes.

Choix du format

Le choix du format dépend du support, du carreau, de la planéité et du taux de couverture. Consulter SILCERAM pour les conditions de pose propres au chantier. Dimension maximale documentée : -.



Visuel de présentation du conditionnement

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ	VALEUR / INFORMATION
Classe déclarée par SILCERAM	C2TE
Conditionnement	25 kg
Temps ouvert (conditionnement)	30 min
Eau de gâchage (conditionnement)	6 à 8 L / sac de 25 kg
Durée de vie en pot	-
Consommation	-
Épaisseur maximale	-
Adhérence - résultats d’essais	-
Format maximal documenté	-
Durée de conservation	-

silceram.ma | silceram.ma@gmail.com | +212 661 204 979

MISE EN ŒUVRE & PRÉCAUTIONS

Domaines d'application

• Grands formats au sol et au mur.

• Intérieur et extérieur sur supports stables et compatibles.

• Béton, chapes cimentaires et anciens revêtements correctement préparés.

Mode d’emploi

• Préparation : utiliser un support stable, plan, propre et cohésif. Retirer poussière, graisse et parties friables. Préparer le support et appliquer un primaire si nécessaire selon sa nature.

• Mélange : respecter le dosage d’eau indiqué sur le sac. Verser l’eau propre dans un récipient, ajouter progressivement la poudre et malaxer à vitesse lente jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

• Pose : appliquer une couche de contact puis peigner avec une spatule adaptée. Poser avant formation d’une peau et contrôler le transfert de colle au dos du carreau. Réaliser un double encollage lorsque le format et les conditions de pose l’exigent.

• Nettoyage : retirer les excédents frais et nettoyer les outils à l’eau avant durcissement.

Précautions et sécurité

• Produit cimentaire : éviter l'inhalation des poussières et le contact prolongé avec la peau.

• Porter au minimum des gants, des lunettes de protection et une protection respiratoire adaptée lors des opérations poussiéreuses.

• Travailler dans un espace correctement ventilé. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et suivre les indications de la fiche de données de sécurité.

• Conserver hors de portée des enfants et respecter la FDS du produit final.

Classification et certification

• Classe déclarée par SILCERAM : C2TE.

• Certification en cours, selon les informations communiquées par SILCERAM.

• Référentiels de classification : EN 12004 et ISO 13007-1. Aucun certificat délivré ni résultat d’essai n’est présenté dans cette fiche.

Stockage

• Conserver dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité.

• Protéger les sacs de l’eau et des remontées d’humidité.

• Durée de conservation : -.

Les tirets désignent les informations non renseignées. Les temps ouverts et le dosage d’eau sont repris du conditionnement. La température, l’humidité, le support et le carreau influencent les conditions de mise en œuvre. Contacter SILCERAM pour préciser les applications particulières.

silceram.ma | silceram.ma@gmail.com | +212 661 204 979